

Dane aktualne na dzień: 23-04-2024 18:23

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/podklad-epoksydowy-cp-395-2k-hs-4-1-1kg-150ml-p-48.html>BRAK
ZDJĘCIA

Profix Podkład epoksydowy CP 395 2K HS 4:1 kpl.

Cena	48,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	010-030-395/1
Producent	PROFIX

Opis produktu

PROFIX CP395 2K HS 4:1 PODKŁAD EPOKSYDOWY 1KG.+ UTWARDZACZ 150g

Grunt epoksydowy stanowi idealne podłoże dla wszystkich znanych lakierów samochodowych. Posiada bardzo wysoką siłę wypełnienia. Może być stosowany na blachy surowe, ocynkowane czy też twarde tworzywa sztuczne. Lakier powinien być nakładany po 1-2 godzinach od nałożenia gruntu.

Kolor: szary

Pistolet natryskowy*. Otwarcie dyszy w metodzie pneumatycznej: 1,8-2,2 mm. Ciśnienie robocze - Wysokociśnieniowy: 4 bar*; HVLP: 2 bar*.

* Zalecamy stosować ciśnienie zgodnie z wytycznymi producenta pistoletu

Czasy schnięcia w temp. 20°C, wilg. wzgl. 65%:

Pyłosuchość: 50 min

Nie klei się: 3 godz.

Twardość chemiczna: 7 dni

Czasy schnięcia w temp. 60°C, wilg. wzgl. 65%:

Pyłosuchość: 10 min

Nie klei się: 15 min

* Próby przeprowadzono z utwardzaczem CP 295