

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/colomix-lakier-bazowy-specjalny-peugeot-1682-blanc-corfou-perla-1l-p-6247.html>



## Colomix Lakier bazowy specjalny Peugeot 1682 BLANC CORFOU Perła

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>220,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>035-INT70006</b>                                     |
| Producent        | <b>COLOMIX</b>                                          |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

### Opis produktu

#### COLOMIX GOTOWY KOLOR BAZOWY PEUGEOT 1682 BLANC CORFU PERŁA

**Właściwości:** Lakiery bazowe dwu i trzywarstwowe najwyższej jakości do lakierowania nawierzchniowego. Charakteryzują się szybkim czasem schnięcia i dużą siłą krycia. Stosowany do pokrywania różnego rodzaju powłok nawierzchniowych.

**Instrukcja użycia:**

100 części lakieru bazowego

50 części rozcieńczalnika Colomix Baza

**Temp. otoczenia:** od 10°C do 25°C

**Ilość warstw:** 2-3 warstwy (zależnie od koloru)

**Dysza:** 1,2 ? 1,3 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar

**Parowanie:** 10 ? 15 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

**Pyłosuchość:** 10-15min przy 20°C.

**Rodzaj powłoki:** mat

**Lepkość fabryczna:** 22-22 sek, zależnie od koloru (DIN 53211 4 mm przy 20°C)

**Zalecana grubość powłoki:** W jednej warstwie 15-20?m suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-3 warstwy.

Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

**Trwałość:** 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

**Opakowanie:** 1L

**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

**UWAGA:** ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L