

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/colomix-lakier-bazowy-specjalny-vw-lc9x-deep-black-met-perla-1l-p-6174.html>



Colomix Lakier bazowy specjalny VW LC9X DEEP BLACK - MET Perła

Cena	244,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	035-INT10006
Kod EAN	3830100100068
Producent	COLOMIX
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

COLOMIX GOTOWY KOLOR BAZOWY VW

Właściwości: Lakiery bazowe dwu i trzywarstwowe najwyższej jakości do lakierowania nawierzchniowego. Charakteryzują się szybkim czasem schnięcia i dużą siłą krycia. Stosowany do pokrywania różnego rodzaju powłok nawierzchniowych.

Instrukcja użycia:

100 części lakieru bazowego

50 części rozcieńczalnika Colomix Baza

Temp. otoczenia: od 10°C do 25°C

Ilość warstw: 2-3 warstwy (zależnie od koloru)

Dysza: 1,2 ? 1,3 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar

Parowanie: 10 ? 15 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Pyłosuchość: 10-15min przy 20°C.

Rodzaj powłoki: mat

Lepkość fabryczna: 22-22 sek, zależnie od koloru (DIN 53211 4 mm przy 20°C)

Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie 15-20?m suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-3 warstwy.

Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Opakowanie: 1L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L