

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-akrylowy-specjalny-mercedes-mb-3534-feuerrot-1l-p-1393.html>



## Glasurit Lakier akrylowy specjalny Mercedes MB 3534 FEUERROT

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>314,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>041-INT-ACR-20010</b>                                |
| Kod EAN          | <b>4000412200100</b>                                    |
| Producent        | <b>GLASURIT</b>                                         |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

### Opis produktu

#### GOTOWY KOLOR AKRYLOWY 2K HS GLASURIT Z LINII 68

Powłoka 2K HS akrylowa w połysku nadaje się do aplikacji na wszystkie podłoża gruntujące i wypełniające z linii Glasurit. Bardzo dobra rozlewność i wygląd, nadaje się na duże powierzchnie, doskonała odporność na promieniowanie UV, produkt szybko schnący doskonała twardość i duża siła krycia.

#### Instrukcja użycia:

100 części objętościowo lakieru akrylowego

25 części objętościowo utwardzacza 922-138

25 części objętościowo rozcieńczalnika 352-91

ilość warstw: 1,5 (do uzyskania krycia) jedna cienka warstwa i natychmiast wykończyć pełną warstwą.

HVLP dysza 1,5mm ciśnienie 2,0 bar

RP dysza 1,4mm ciśnienie 2,2-2,5 bar

BRAK ODPAROWYWANIA

wypełnienie 40-60?m

**Rodzaj powłoki:** połysk

Lepkość fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

Wydajność: 536m<sup>2</sup>/l przy 1?m

**Trwałość:** 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

**Opakowanie:** 1L

Żywotność mieszanki przy 20°C : 1-2h

**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

#### UWAGA:

ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY AKRYLOWE 2K HS ZAWSZE NALEŻY DODAC UTWARDZACZ. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L