

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-akrylowy-specjalny-mercedes-mb-5389-stahlblau-1l-p-1387.html>



Glasurit Lakier akrylowy specjalny Mercedes MB 5389 STAHLBLAU

Cena	236,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT-ACR-20004
Kod EAN	4000412200049
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR AKRYLOWY 2K HS GLASURIT Z LINII 68

Powłoka 2K HS akrylowa w połysku nadaje się do aplikacji na wszystkie podłoża gruntujące i wypełniające z linii Glasurit. Bardzo dobra rozlewność i wygląd, nadaje się na duże powierzchnie, doskonała odporność na promieniowanie UV, produkt szybkoschnący doskonała twardość i duża siła krycia.

Instrukcja użycia:

100 części objętościowo lakieru akrylowego

25 części objętościowo utwardzacza 922-138

25 części objętościowo rozcieńczalnika 352-91

ilość warstw: 1,5 (do uzyskania krycia) jedna cienka warstwa i natychmiast wykończyć pełną warstwą.

HVLP dysza 1,5mm ciśnienie 2,0 bar

RP dysza 1,4mm ciśnienie 2,2-2,5 bar

BRAK ODPAROWYWANIA

wypełnienie 40-60?m

Rodzaj powłoki: połysk

Lepkość fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

Wydajność: 536m²/l przy 1?m

Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Opakowanie: 1L

Żywotność mieszanki przy 20°C : 1-2h

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA:

ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW LAKIERY AKRYLOWE 2K HS ZAWSZE NALEŻY DODAC UTWARDZACZ. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L