

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 08:50

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-bmw-453-nachtblau-1l-baza-p-3143.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny BMW 453 NACHTBLAU 1L (baza)

Cena	409,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT70010
Kod EAN	4000410700107
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Wielkość: Płaski dwustronnie metaliczny, uni / prosto, pokrywane lakierami bezbarwnymi / Grubość: 0,122 - Świeżo kryta, kłótko czarno oparzona, wysoka wydróżka / Stosunek: tylko lakier bezbarwny zainicjator z 100 SS / Intensywność: 100 części lakieru bazowego /
50 części rozpuszczalnika 350-50-10-10 /
Światło: wentyl - 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 wentylu dla uzyskania efektu /
HVLp dyżu 1,3mm ciemnienie 2,0-3,0 bar /
RP dyżu 1,5-4mm ciemnienie 2,0 bar /
3 minuty przy 20°C powstanie warstwy do uzyskania matu.

Rodzaj powłoki: mat
Łatkość fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Nadgarz warstwą nanosząc po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/l przy 17m
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgotności względnej i przekraczającej 80%. Termin sprawdzalności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Wszystkie produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób. **UWAGA:** ŹRÓDŁEM NATYRNYCH PRÓBNYCH KOLORÓW WYKONANYCH Z PODSTAWY, GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIEM ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY BIAŁE ZAWIĘŻĄ NAŁEŻY POKRYĆ LAKIEREM REZYSTYBILNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L