

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 11:10

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-citroen-kmp-bleu-de-rhodes-nacre-1l-baza-p-3156.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
Citroen KMP BLEU DE RHODES
NACRE (baza)

Cena	408,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT91004
Kod EAN	4000410910049
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASUBIT Z LINII 55

Walciki: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perlowa, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 223. Świeżo krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.

Instrukcja użycia:
100 części lakieru bazowego
50 części rozcieńczalnika 352-501-911-216
Ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
HVL/P dysza 1,2mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RSP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
50 minut w 20°C po wysechnięciu warstwy do uzyskania efektu

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-200µm
Należy użyć warstwy nanoszonej na wyściarku pyłoszczelności warstwy poprzedniej.
Wydajność: 1150'4 przy 17m
Trwałość: 24 miesięcy w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.
Czasotwierdzenie: 11

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Proszymy produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zważnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZROB NATYRNYCH PRÓBYNY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.

LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POWYKŁAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNE Z OSOBNĄJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPC|A: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L