

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 18:08

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-23a-wa493c-g7i-aegean-blue-1l-baza-p-3440.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
Opel 23A / WA493C / G7I AEGEAN
BLUE (baza)

Cena	404,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60021
Kod EAN	4000410600216
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASUBIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuskładowe metaliczne, uni / perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Gwarantujemy 5-letnią gwarancję. Średnie krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bezbarwny zalecane z serii SS. Testy laboratoryjne:

- 100 cykli bezbarwnego
- 50 cykli niebieskawo-żółtych 350-500-91-216
- 1000 cykli 2 (do uzyskania krycia) o 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
- H2O2 dyfuzja 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
- PP dyfuzja 1,2-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
- 10 minut przy 200°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoszkości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/4 przy 17m
Twardość: 24 miejsce w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przekraczać przy wilgotności względnej $\geq 80\%$ termin przydatności w bulwarze zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Proszę produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces sąlinki dlatego nie zwinia użytkownika od wykonania własnych testów i prób. **UWAGA:** ZROB NATRYSK PROŚNITY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY PORYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

UWAGA: ZROB NATYRSK PROBNIY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UZYCIE ORYGINALNYCH DODATKOW.
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEZY POWRYC LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEZY UZYWAC DO LAKIEROWANIA SAMOCHODOW OSOBOWNYCH ZGODNE Z OBOWIAZUJACA DYREKTYWA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L