

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 04:23

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-30v-182x-g6r-carra-geen-pearl-1l-baza-p-3528.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Opel 30V / 182X / G6R CARRA GEEN PEARL (baza)

Cena	456,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60074
Kod EAN	4000410600742
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Produkt dwuskładnikowy metaliczny, uni i perłowy, pokrywanie lakierami bazowanymi Glasurit linii 55. Świetna krycia, krótkie czasy schnięcia, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.
Wersja uniwersalna:
100 części lakieru bazowego
20 części rozpuszczalnika 550-500-41-215
Kolor bazowy: 2 litry rozpuszczalnika 550-500-41-215 należy dla uzyskania efektu
WSP. 1000 1 3mm ciśniecie 2,5-3,5 bar
WSP. 1000 1,5 4mm ciśniecie 2,5 bar
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Próbki produktów:
Lakier bazowy: 10-20 min. schnięcie od lakieru (20 min przy 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać próbki na czystym, polierowanym warstwie podłoża.
Wyschnięcie: 10-15 min przy 20°C
Przebieg: 24 miesiące w hermetycznej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
Opakowanie: 1L

Przebieg powłoki: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od -10 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przechowywać przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przygotowania w lakierowni zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Przebieg powłoki: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od -10 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przechowywać przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przygotowania w lakierowni zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.
Przebieg powłoki: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od -10 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przechowywać przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przygotowania w lakierowni zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L