

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 23:47

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-40r-gaz-09t-kvc-schneeweiss-1l-baza-p-3444.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
 Opel 40R / GAZ / 09T / KVC
 SCHNEEWEISS (baza)

Cena	404,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60025
Kod EAN	4000410600254
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuskładowe metaliczne, uni / perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Gwarantujemy 5-letnią gwarancję. Średnie krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bezbarwny zalecane z serii SS. Instrukcja użytku:

- 100 części lakieru bazowego
- 50 części rozcieńczalnika 350-50-91-216
- ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) o 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
- H2O/P dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
- RP dysza 1,2-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
- 10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoszkości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/4 przy 17m
Twardość: 24 miejsce w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Proszę produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces sąlinkacji dlatego nie zważnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.
UWAGA: ZROB NATYRYSK PROBYNY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE Należy POWRÓĆ LAKIEREM BEZBARWNYM, NIE Należy UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPC|A: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L