

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 06:44

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-41g-235v-27t-gy9-creme-weiss-1l-baza-p-3530.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Opel 41G / 235V / 27T / GY9 CREME WEISS (baza)

Cena	424,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60076
Kod EAN	4000410600766
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Produkt dwuskładnikowy metaliczny, uni i perłowy, pokrywanie lakierami bazowanymi Glasurit linii 55. Świetna krycia, krótkie czasy schnięcia, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.
Wersja uni i perłowa
100 części lakieru bazowego
20 części rozpuszczalnika 550-500-41-215
Kolor bazowy: 2 (do uzyskania koloru 1:1,5 w zależności od sposobu nakładania)
Waga: 1,5 kg (z opakowaniem 2,5 L)
Waga: 1,5 kg (z opakowaniem 2,5 L)
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Przebieg powłoki: mat
Czas schnięcia: 10-15 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz przy 20°C)
Czas schnięcia: 15-20 min.
Należy wykonać warstwę bazową (z opakowaniem 2,5 L) przed nakładaniem warstwy perłowej.
Wydajność: 10-15 m² przy 1 mm
Przebieg: 24 godziny w temperaturze pokojowej w zależności od sposobu nakładania
Opakowanie: 1L

Przebieg powłoki: Perłowa warstwa w zależności od sposobu nakładania w temperaturze pokojowej, 10-15 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz przy 20°C).
Nie należy przechowywać przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przechowywania w oryginalnym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Przebieg powłoki: Produkt przeznaczony jest do profesjonalnego malowania pojazdów. Malować, stosując, wyłącznie przy odpowiednim sprzęcie i technice malowania. Długość czasu schnięcia zależy od warunków atmosferycznych. Z uwagi na to, że lakier uzyskał kolor matu, należy wykonać warstwę bazową (z opakowaniem 2,5 L) przed nakładaniem warstwy perłowej. Lakier bazowy z linii 55 jest przeznaczony do malowania pojazdów. Lakier bazowy z linii 55 jest przeznaczony do malowania pojazdów. Lakier bazowy z linii 55 jest przeznaczony do malowania pojazdów.

LAKIER BAZOWY ZWISZAJE WALEŻY LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW GOSPODARSTWA ZWYCZAJNEGO Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L