

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 02:12

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-41s-459y-gdb-coconut-met-1l-baza-p-3532.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
Opel 41S / 459Y / GDB COCONUT
MET (baza)

Cena	392,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60078
Kod EAN	4000410600780
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwusłowne metaliczne, uni i powłoki pokrywane lakierami bezbarwnymi; Gruntuń 101 922... Światło krytyczne, kątowa obserwacja, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bezbarwny zawierający z 101 955.

Instrukcja użytku:

- 100 części lakieru bazowego;
- 50 części rozpuszczalnika 350-350-611-216
- 10-15 minut 2 dni użytkowania krytycznego + 1,5 godziny dla użytkownika efektu
- HPLP dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
- RP dysza 1,5-1,6mm ciśnienie 2,0-3,0 bar

Wszystkie powłoki HPLP wymagają wykończenia do zadowalającego wyniku.

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoszkości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/4 przy 17m
Twardość: 24 miejsce w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Proszymy produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania powierzchni, mebli, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwinia użytkownika od wykonania wszelkich testów i prób.

UWAGA: ZROB NATYRKI PROŚNITY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GŁAWNĄ KOLOROWĄ JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY SAZOWE ZAWSZE NALEŻY POWYĆ LAKIEREM SZERBIAWYNNIE, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OSOBOWIĄCĄ DYREKTYWĄ

UWAGA: ZROB NATYRSK PROBNIY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UZYCIE ORYGINALNYCH DODATKOW.
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEZY POWRYC LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEZY UZYWAC DO LAKIEROWANIA SAMOCHODOW OSOBONYCH ZGODNE Z OBOWIAZUJACA DYREKTYWA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L