

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 18:52

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-41t-458y-gdm-robin-redbreast-met-1l-baza-p-3533.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
 Opel 41T / 458Y / GDM ROBIN
 REDBREAST MET (baza)

Cena	485,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60079
Kod EAN	4000410600797
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwusystemowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi. Grubość film 925... Światła kryta, lśniąca czyz opalizująca, wysoka wytrzymałość. Stosować tylko lakier bezbarwny zalecane z linii SS.

Instrukcja aplikacji

100 części lakieru bazowego
50 części rozpuszczalnika SS 500-914-216

Mixt zawiera: 2 kg użyjtanja kryta + 0,5 wentylej dla uzyskania efektu

HVLP dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0-3 bar

6 godzin po aplikacji możliwa obróbka do idealnego efektu

Rodzaj powłoki: mat
 Łagodność fabryczna: 15-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
 Zalecana grubość powłoki: 15-207m
 Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoskości warstwy poprzedniej.
 Wydajność: 115m²/4 przy 17m
 Trwałość: 24 miesięcy w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy stosować termojelacji w mikrofalowej, przegrzewania w RTV. Termin trwałości do użytkowania zamkniętego opakowania wynosi 36 miesięcy.

Produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zważnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZROB NATYRKISZ PROŚNITY KOLOR WYKONANIE Z PODSTAWY. GŁAŃCZĄCĄ KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.

LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POŁYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L