

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 12:58

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-50x-wa490c-g0x-descent-violet-pearl-met-1l-baza-p-3449.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Opel 50X / WA490C / G0X DESCENT VIOLET PEARL MET (baza)

Cena	494,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60030
Kod EAN	4000410600308
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Produkt dwuskładnikowy metaliczny, uni i perłowy, pokrywane lakierami bazowanymi Glasurit linii 55. Świetna krycia, krótkie czasy schnięcia, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.
Wersja uniwersalna:
100 części lakieru bazowego
20 części rozcieńczalnika 550-500-41-215
Kolor bazowy: 2 litry rozcieńczalnika 550-500-41-215 + 1,5 litra wody dla uzyskania efektu
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215

Przebieg powłoki: mal
Lakier bazowy: 10-20 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz temp. 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać powłokę (z wyjątkiem powłoki bazowej) w temperaturze 20°C
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215

Przebieg powłoki: mal
Lakier bazowy: 10-20 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz temp. 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać powłokę (z wyjątkiem powłoki bazowej) w temperaturze 20°C
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215

Przebieg powłoki: mal
Lakier bazowy: 10-20 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz temp. 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać powłokę (z wyjątkiem powłoki bazowej) w temperaturze 20°C
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215

Przebieg powłoki: mal
Lakier bazowy: 10-20 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz temp. 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać powłokę (z wyjątkiem powłoki bazowej) w temperaturze 20°C
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215
Ważne: Rozcieńczyć 1:1 z wodą lub 1:2 z rozcieńczalnikiem 550-500-41-215

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L