

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 23:04

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-99u-031-71u-2iu-mandarin-1l-baza-2-2-wymagane-tlo-gs06-p-3469.html>



## Glasurit Lakier bazowy specjalny Opel 99U / 031 / 71U / 2IU MANDARIN (baza) 2/2 (Wymagane tło GS06)

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>414,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>041-INT60035</b>                                     |
| Kod EAN          | <b>4000410600353</b>                                    |
| Producent        | <b>GLASURIT</b>                                         |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

### Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuskładnikowe metaliczne, uni i perle, poliprowan lakierami bazowanymi Glasurit linii 55. Świetna kryta, krótkie czasy schnięcia, wysoka wytrzymałość. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.

Właściwości: 100 części lakieru bazowanego  
10 części utwardzacza 550-50-01-015  
Kod koloru: 2 (do uzupełnienia koloru) 10-5 sekund dla uzupełnienia efektu  
WSP: 1,5-2,0 mm odległość 2-3,5 bar  
RP: 1,5-2,0 mm odległość 2-3,5 bar  
10 minut przy 20°C zamieszanie wystarcza do uzupełnienia koloru

Przebieg powłoki: 100  
Lakier bazowany: 10-20 sek, utwardzacz od koloru (200-400 mm przy 20°C)  
Zakończony powłoką: 10-20 min  
Następny warstwowy warstwę po uzupełnieniu koloru warstwę poprzednią  
Wyschnięcie: 15-20 min przy 20°C  
Przebieg: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu  
Opakowanie: 1L

Przebieg powłoki: 100  
Lakier bazowany: 10-20 sek, utwardzacz od koloru (200-400 mm przy 20°C)  
Zakończony powłoką: 10-20 min  
Następny warstwowy warstwę po uzupełnieniu koloru warstwę poprzednią  
Wyschnięcie: 15-20 min przy 20°C  
Przebieg: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu  
Opakowanie: 1L

Przebieg powłoki: 100  
Lakier bazowany: 10-20 sek, utwardzacz od koloru (200-400 mm przy 20°C)  
Zakończony powłoką: 10-20 min  
Następny warstwowy warstwę po uzupełnieniu koloru warstwę poprzednią  
Wyschnięcie: 15-20 min przy 20°C  
Przebieg: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu  
Opakowanie: 1L

Przebieg powłoki: 100  
Lakier bazowany: 10-20 sek, utwardzacz od koloru (200-400 mm przy 20°C)  
Zakończony powłoką: 10-20 min  
Następny warstwowy warstwę po uzupełnieniu koloru warstwę poprzednią  
Wyschnięcie: 15-20 min przy 20°C  
Przebieg: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu  
Opakowanie: 1L

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0,75 L , 0,5 L , 0,25 L