

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 03:50

Link do produktu: <https://autolakier24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-g0j-kcm-nuss-braun-met-1l-baza-p-3471.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny  
Opel G0J / KCM NUSS BRAUN MET  
(baza)

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Cena             | 357,00 zł                                        |
| Dostępność       | Dostępny                                         |
| Czas wysyłki     | 24 godziny                                       |
| Numer katalogowy | 041-INT60037                                     |
| Kod EAN          | 4000410600377                                    |
| Producent        | GLASURIT                                         |
| Ważne            | Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi. |

## Opis produktu

**GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55**

Walciki: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 923-. Świeżo krycia, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.

Właściwości: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perłowa, pokrywa  
Instrukcja użycia:  
100 części lakieru bazowego  
50 części rozcieńczalnika 352-561-1-216  
Ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu  
HVL/P dysza 1,2mm ciśnienie 2,0-3,0 bar  
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar  
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat  
 Łegkość fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)  
 Zalecana grubość powłoki: 15-207m  
 Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.  
 Wydajność: 115m<sup>2</sup>/h przy 17m  
 Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Należy przestrzegać! Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu i dalek od ognia i ciepła.  
Nie należy przewozić przy silnym wietrze! - przekraczając 80% Tętno przyspiesza! Nie wdychać zamkniętym opakowaniu powyżej 24 minut.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L