

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 09:20

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-g0x-khk-korallenrot-met-1l-baza-2-2-wymagane-tlo-gs03-p-3472.html>



Glasuren
Opel G0X / KHK KORALLENROT MET
(baza) 2/2 (Wymagane tlo GS03)

Cena	647,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60038
Kod EAN	4000410600384
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuskładowe metaliczne, uni / perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Gwarantujemy 5-letnią gwarancję. Średnie krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bezbarwny zalecane z serii SS. Istotne uwagi:

- 100 części lakieru bazowego
- 50 części rozcieńczalnika 350-50-91-216
- 1000 części 2 (do uzyskania krycia) o 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
- H2O2 dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
- PP dysza 1,2-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
- 10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoszkości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/4 przy 17m
Twardość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Proszymy produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania powierzchni, mebli, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwinia użytkownika od wykonania wszelkich testów i prób.

UWAGA: ZROB NATYRKI PROŚNITY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GŁAWNACIA KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY SAŻOWE ZAWSZE NALEŻY POWYĆ LAKIEREM SZERBIAWANY, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OŚWIAŻAJĄCĄ DYREKTYWĄ

UWAGA: ZROB NATYRSK PROBNIY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UZYCIE ORYGINALNYCH DODATKOW.
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEZY POWRYC LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEZY UZYWAC DO LAKIEROWANIA SAMOCHODOW OSOBOWNYCH ZGODNE Z OBOWIAZUJACA DYREKTYWA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L