

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 04:38

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-gbt-ejg-ozean-blau-met-1l-baza-2-2-wymagane-tlo-gs01-p-3480.html>



Glasuren-Lack Basis Spezial
Opel GBT / EJG OZEAN BLAU MET
(Basis) 2/2 (Wünschtes Gl 01)

Cena	414,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60046
Kod EAN	4000410600469
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuskładowe metaliczne, uni / perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Gwarantujemy 5-letnią gwarancję. Średnie krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bezbarwny zalecane z serii SS. Instrukcja użytku:

- 100 części lakieru bazowego
- 50 części rozcieńczalnika 350-50-91-216
- ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) o 5 warstwy dla uzyskania efektu
- H2O/P dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
- RP dysza 1,2-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
- 10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
 Łagodność fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
 Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
 Następna warstwa nanosić po uzyskaniu pyłosuchoci warstwy poprzedniej.
 Wydajność: 115m²/4 przy 17m
 Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przekraczać przy wilgotności względnej $\geq 80\%$ termin przydatności w bulwarze zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Proszę produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces sąlinki dlatego nie zwinia użytkownika od wykonania własnych testów i prób. **UWAGA:** ZROB NATRYSK PROŚNITY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY PORYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L