

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 09:25

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-gkw-j47-ambiente-blau-met-1l-baza-p-3482.html>



Glasuren Lakier bazowy specjalny
Opel GKW / J47 AMBIENTE BLAU
MET (baza)

Cena	381,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60048
Kod EAN	4000410600483
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Walciki: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perlowa, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 223. Świeżo krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.

Instrukcja użycia:
100 części lakieru bazowego
50 części rozcieńczalnika 352-55/911-216
Ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
Hi/LP dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
50 minut przy 20°C pomiędzy warstwami dla uzyskania efektu

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-200µm
Należy użyć warstwy nanoszonej na wyściarku pyłoszczelności warstwy poprzedniej.
Wydajność: 1150/4 przy 17m
Trwałość: 24 miesięcy w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.
Oznakowanie: H

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Proszymy produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zważnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZROB NATYRNYCH PRÓBNY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.

LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POWYKŁAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OSOBNĄJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L