

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 01:12

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-gny-qng-polar-weiss-1l-baza-p-3486.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Opel GNY / QNG POLAR WEISS (baza)

Cena	416,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60052
Kod EAN	4000410600520
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuskładnikowe metaliczne, uni i perle, pokrywane lakierami bazowanymi Glasurit linii 525. Srebrna krycia, krodka czarna odporowa, wysoka wytrzymałość. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.

Wskazówki użytkownika:
100 części lakieru bazowego
80 części lakieru krycia 525-50-91-215
Kolor warstwa 2 (do uzupełnienia krycia) 1:0,5 warstwa dla uzyskania efektu
100 części lakieru krycia 525-50-91-215
100 części lakieru krycia 525-50-91-215
100 części lakieru krycia 525-50-91-215

Wskazówki użytkownika:
Lakier bazowy 18-22 sek, zalewać od koloru (DNI) dom przy 20°C
Zalewać lakier krycia 10-20 sek
Wskazówki użytkownika: Lakier bazowy 18-22 sek, zalewać od koloru (DNI) dom przy 20°C
Zalewać lakier krycia 10-20 sek
Wskazówki użytkownika: Lakier bazowy 18-22 sek, zalewać od koloru (DNI) dom przy 20°C
Zalewać lakier krycia 10-20 sek

Przeznaczony do: Przeznaczony do użytku w warunkach eksploatacji w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przechowywać przy wilgotności powietrza powyżej 80%. Termin przechowywania w temperaturze zamrażarki od momentu wytworzenia wynosi 24 miesiące.
Przeznaczone produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie możemy udzielić gwarancji na wykonanie idealnych efektów i efektów.
LAKIERY BAZOWE ZAWIERAJĄ POWYŻEJ WSKAZANE BEZPIECZNE, NIE Należy używać do lakierowania samochodów osobowych zgodnie z obowiązującą dyrektywą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L