

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 22:56

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-guk-676-perlschwarz-perleffekt-1l-baza-p-3487.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
 Opel GUK / 676 PERLSCHWARZ
 PERLEFFEKT (baza)

Cena	355,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60053
Kod EAN	4000410600537
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuskładowe metaliczne, uni / perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Gwarantujemy 5-letnią gwarancję. Średnie krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bezbarwny zalecane z serii SS. Instrukcja użytku:

- 100 części lakieru bazowego
- 50 części rozcieńczalnika 350-50-91-216
- ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) o 5 warstwy dla uzyskania efektu
- WŁP: dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
- RP: dysza 1,2-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
- 10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoszkości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/4 przy 17m
Twardość: 24 miejsce w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przekraczać przy wilgotności względnej $\geq 80\%$ termin przydatności w bulwarze zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Proszymy produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania powierzchni, mebli, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie zwracaj użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZROB NATYRNYCH PROŚNÓT KOLOR WYKONYWANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIEM ORYGINALNYCH DODATKÓW.

LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM SZERBARNICZYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L