

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 16:19

Link do produktu: <https://autolakier24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-kwe-white-pearl-1l-baza-2-2-wymagane-tlo-gs06-p-3490.html>



Glasuren-Lack Basis Spezial
Opel KWE WHITE PEARL (Basis) 2/2
(Benötigte Menge GS06)

Cena	412,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60056
Kod EAN	4000410600568
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwusłowne metaliczne, uni i powłoki pokrywane lakierami bezbarwnymi; Grubość 100-220 µm; Światło krytyczne, kątowa czarna powierzchnia, wysoka wydajność; Stosować tylko lakier bezbarwny zawierający Zn i 55% izocyjanu; Wykryć

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoszkości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/4 przy 17m
Twardość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Proszę produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces sążółki dlatego nie zwinia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.
UWAGA: ZROB NATYRYSK PROBY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE Należy POWRÓĆ LAKIEREM BEZBARWNYM, NIE Należy UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L