

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 05:56

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-opel-ona-racing-grau-1l-baza-p-3491.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Opel ONA RACING GRAU (baza)

Cena	383,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT60057
Kod EAN	4000410600575
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Wielkość: Płaski dwustronnie metaliczny, uni / prosto, pokrywane lakierami bezbarwnymi / Grubość: 0,122 - Świeżo kryta, kłótko czarno oparzona, wysoka wydróżka / Stosunek: tylko lakier bezbarwny zawierający 55% benzyny szlachej
100 części lakieru bazowego:
50 części rozpuszczalnika 350-50-10-10
Ściśnięcie: 2 (po uzyskaniu krycia) + 0,5 wentury dla uzyskania efektu
HVLp dyżu 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dyżu 1,5-4mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
3 minuty w 20°C, powoli zwiększając do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
Łatkość fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Nadgarz warstwą nanosząc po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/l przy 17m
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wiloci względnej $\geq 80\%$. Termin sprawdzalności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Wszystkie produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Cenne zawarte opinie są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZRÓB NATYRKISZ PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY, GRANICZĄCĄ KOLORU JEST UŻYĆ ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY DOKŁADNIE LAKIEREM SZERZĄCYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L