

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 17:42

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-4590-6d-energy-blue-1l-baza-p-3334.html>



Glasuren Lakier bazowy specjalny
Skoda 4590 6D ENERGY BLUE
(baza)

Cena	413,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40105
Kod EAN	4000410401059
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Walciki: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perlowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 923-. Świeżo krycia, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.

Instrukcja użycia:
100 części lakieru bazowego
50 części rozcieńczalnika 352-561-911-216
Ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
HVL/Dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
 Łegkość fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
 Zalecana grubość powłoki: 15-207m
 Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchoci warstwy poprzedniej.
 Wydajność: 115m²/h przy 17m
 Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgotności względnej przekraczającej 80%. Termin przydatności w betonie zamkniętym (oskazywanu) wynosi 24 miesiące.

Produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.
UWAGA: ZROB NATYRYSZ PRÓBNY KOLOR WYKONANEM Z PODSTAWY. GRABIANCJA KOLORU, JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY PORYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L