

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 06:52

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9573-1f6n-7r-amazonian-gruen-met-1l-baza-p-3333.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
Skoda 9573 LF6N 7R AMAZONIAN
GRUEN MET (baza)

Cena	393,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40104
Kod EAN	4000410401042
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Wskazówki: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi! Gwarantujemy 100% trwałość koloru, trwałość wykończenia, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bezbarwny zainicjowany z linii 55 i 56 instrukcji użytku.

100 części lakieru, basenowego
50 części rozcieńczalnika 352-50-01-216

Ilość wstrząs: 2 (do uzyskania efektu)
H2O-płyn 1,2mm ciśnienia 2,0-3,0 bar
SP dysza 1,3-1,4mm ciśnienia 2,0 bar
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchłości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/8 przy 17m
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.
Opakowanie: 5L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przecierać przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznym zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Wszystkie produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie gwarantujemy wykonania własnych testów i prób. **UWAGA:** ZRÓB NATYRYSK PRÓBNY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIEM ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POŁYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L