

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 07:12

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9585-p7-rallye-gruen-met-1l-baza-p-3303.html>



Glasuren Lacke Spezial  
Skoda 9585 P7 RALLYE GRUEN MET  
(Basis)

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>410,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>041-INT40081</b>                                     |
| Kod EAN          | <b>4000410400816</b>                                    |
| Producent        | <b>GLASURIT</b>                                         |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

## Opis produktu

**GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASUBIT Z LINII 55**

Właściwości: Powłoki dwusystemowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi. Grubość 100-325. Światła kryta, lśniąca czyz opalizująca, wysoka wytrzymałość. Stosować tylko lakier bezbarwny zalecane z linii SS.

Instrukcja aplikacji:

120 części lakieru bazowego  
50 części rozpuszczalnika SS 50-50-01-216  
Mieszanie: 2 min. do uzyskania kryty  
+ 1,5 minuty dla uzyskania efektu  
HVLPL dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar  
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0-3 bar  
4 minuty po 100°C umożliwia wykończenie metalu

Rodzaj powłoki: mat  
 Łagodność fabryczna: 15-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)  
 Zalecana grubość powłoki: 15-207m  
 Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoskości warstwy poprzedniej.  
 Wydajność: 115m<sup>2</sup>/4 przy 17m  
 Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.  
Nie należy stosować termojelacji w mikrofalowej, przegrzewania w RTV. Termin trwałości do użytkowania zamkniętego opakowania wynosi 34 miesiące.

Produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zważnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

**UWAGA:** ZROB NATYRKISZ PROŚNITY KOLOR WYKONANIE Z PODSTAWY. GŁAWEK KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.

LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POŁYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

UWAGA: ZROB NATYRSK PROBNIY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UZYCIE ORYGINALNYCH DODATKOW.  
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEZY POKRYC LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEZY UZYWAC DO LAKIEROWANIA SAMOCHODOW OSOBONYCH ZGODNE Z OBOWIAZUJACA DYREKTYWA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L