

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 14:33

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9597-admiral-blau-met-1l-baza-p-3392.html>



## Glasurit Lakier bazowy specjalny Skoda 9597 ADMIRAL BLAU MET (baza)

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>373,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>041-INT40130</b>                                     |
| Kod EAN          | <b>4000410401301</b>                                    |
| Producent        | <b>GLASURIT</b>                                         |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

### Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuskładnikowe metaliczne, uni i perle, pokrywane lakierami bazowanymi Glasurit linii 525. Srebrna krycia, krodka czarna odporowa, wysoka wytrzymałość. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.

Wskazówki użytkownika:  
100 części lakieru bazowego  
80 części lakieru metalicznego 550-901-215  
Kolor warstwa 2 (do uzupełnienia krycia) 1:0,5 warstwa dla uzyskania efektu  
100 części lakieru bazowego 550-901-215  
100 części lakieru bazowego 550-901-215  
100 części lakieru bazowego 550-901-215

Wskazówki użytkownika:  
Lakier bazowy 18-22 sek, zalewka od koloru (DNI) dom przy 20°C  
Zalewka lakieru bazowego 10-20 sek  
Wskazówki użytkownika: Lakier bazowy 18-22 sek, zalewka od koloru (DNI) dom przy 20°C  
Zalewka lakieru bazowego 10-20 sek  
Wskazówki użytkownika: Lakier bazowy 18-22 sek, zalewka od koloru (DNI) dom przy 20°C  
Zalewka lakieru bazowego 10-20 sek

Przeznaczony do: Przeznaczony do użytku w warunkach eksploatacji w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.  
Nie należy przechowywać przy wilgotności powietrza powyżej 80%. Termin przechowywania w temperaturze zamrażarki od momentu wytworzenia wynosi 24 miesiące.  
Przeznaczony do użytku w warunkach eksploatacji w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.  
Nie należy przechowywać przy wilgotności powietrza powyżej 80%. Termin przechowywania w temperaturze zamrażarki od momentu wytworzenia wynosi 24 miesiące.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L