

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 22:42

Link do produktu: <https://autolakier24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9598-island-gruen-met-1l-baza-p-3393.html>



Glasureit Lakier bazowy specjalny
Skoda 9598 ISLAND GRUEN MET
(baza)

Cena	392,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40131
Kod EAN	4000410401318
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Walciki: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 923-. Świeżo krycia, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.

100 części lakieru bazowego
50 części rozcieńczalnika 350-560-911-216
ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
HVLp dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
10 minut powyżej 70°C; następnie wyważeniem do uzyskania masy

Rodzaj powłoki: mat
 Łegkość fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
 Zalecana grubość powłoki: 15-207m
 Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.
 Wydajność: 115m²/h przy 17m
 Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZROB NATYRYSZ PRÓBNY KOLOR WYKONANYM Z PODSTAWY. GRUBAĆNIA KOLORU, JEST UŻYCIĘ ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY PORYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L