

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 05:06

Link do produktu: <https://autolakier24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9654-limette-1l-baza-p-3396.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Skoda 9654 LIMETTE (baza)

Cena	416,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40134
Kod EAN	4000410401349
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 223-. Świeżo kryjące, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.
Instrukcja użycia:

100 części lakieru bazowego
50 części rozcieńczalnika 352-56/91-216
Ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
HVL P dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
Łepkość fabryczna: 18-22 ask, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosucholci warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/l przy 17m

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgotności względnej $\geq 80\%$. Termin przydatności w februcyście zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

POWYŻSZE PRODUKTY PRZEZNACZONE SĄ DO PROFESJONALNEGO MALOWANIA POJAZDÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ, JEDYŃE PO ZAPOZNANIU SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU. DANE ZAWIERANE OPARTE SĄ NA NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIU. Z UWAGI NA TO, ŻE WIELE CZYNNIKÓW MOŻE MIEĆ WPŁYW NA PROCES APLIKACJI DANEJ NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA OD WYKONANIA WŁASNYCH TESTÓW I PRÓB.

UWAGA: ŹRÓDŁO NATYRYSK PRÓBNYCH KOLORÓW WYKONANYCH Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIEM ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY PODDAĆ LAKIEROWANIEM BEZBARWNYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYREKTYWY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L