

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 08:31

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9679-lf6x-petrol-1l-baza-2-2-wymagane-tlo-gs01-p-3398.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
Skoda 9679 LF6X PETROL (baza)
2/2 (wymagane tło GS01)

Cena	414,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40136
Kod EAN	4000410401363
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOŁOB. BAZOWY GLASUBIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwustronne metaliczne, z i bez, pokrywane lakierami bezbarwnymi Gaurit (zł 923). Świeżo kładzie, krótkie czasy odpoczynku, wysoka wydajność. Stosunek ilości lakieru bezbarwnego z i bez SS.
Instrukcja aplikacji:
120 czepów lakieru bazowego
30 czepów rozcieńczalnika SS2-50-61-216
Izolacja wstępna 2 dni, pokrywanie trytem + 1,5 wstępnego dnia uzyskanie efektu
MVP lakieru 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0-2 bar
60 minut na 1000' szerokości, 1000' długości, 1000' szerokości

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 10-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-207m
Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoskości warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/h przy 17m
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy stosować oraz oddziaływać na światło - przechowywać 80%. Termin przechowywania w oryginalnym opakowaniu, rozprowadzonym, wynosi 36 miesięcy.

Przebiegłe produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania powierzchni, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Ciemne zawartości oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZROB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L