

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 06:52

Link do produktu: <https://autolakier24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9696-see-gruen-met-1l-baza-p-3403.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
Skoda 9696 SEE GRUEN MET (baza)

Cena	371,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40141
Kod EAN	4000410401417
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki drzewiarstwowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 923-. Świetne krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.
Instrukcja użycia:

Instrukcja użycia:
100 części lakieru bazowego
50 części rozcieńczalnika 352-56/91-216
Ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
HVL/P dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
10 minut przy 200°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-207m
Następna warstwa nanoszona po uzyskaniu pyłosuchalności warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/8 przy 17m
Temperatury: 18-22 stopni celsjusza

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń. Jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Cenne zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L