

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 07:50

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9771-lf3h-tangerine-orange-met-1l-baza-2-2-kolor-wymaga-jedno-p-3257.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Skoda 9771 LF3H TANGERINE ORANGE MET (baza) 2/2 (wymagane tło GS03)

Cena	727,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40035
Kod EAN	4000410400359
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Produkt przeznaczony do malowania, uni i powłok, polimerizacji lakierami bazowanymi Glasurit linii 55. Świetna krycia, krótkie czasy schnięcia, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.
Instrukcja użycia:
100 części lakieru bazowego
10 części rozpuszczalnika 300-500-101-010
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.

Przebieg produkcji: mal
Lakier bazowy: 10-22 ml, zawiera od 100 do 120 ml (200 ml przy 20°C)
Zawieszenie: 10-22 ml
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.

Przebieg produkcji: mal
Lakier bazowy: 10-22 ml, zawiera od 100 do 120 ml (200 ml przy 20°C)
Zawieszenie: 10-22 ml
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.

Przebieg produkcji: mal
Lakier bazowy: 10-22 ml, zawiera od 100 do 120 ml (200 ml przy 20°C)
Zawieszenie: 10-22 ml
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.
Ważne: nie należy używać rozpuszczalnika 300-500-101-010 w ilości większej niż 10 części na 100 części lakieru bazowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0,75 L , 0,5 L , 0,25 L