

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 21:51

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9896-lf8y-amberbraun-met-1l-baza-p-3329.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
Skoda 9896 LF8Y AMBERBRAUN
MET (baza)

Cena	536,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40100
Kod EAN	4000410401004
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOŁOB. BAZOWY GLASUBIT Z LINII 55

Walciki: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perlowa, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 223. Świeżo krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.

Instrukcja użycia:
100 części bakterii bazowego
50 części rozcieńczenia 352-501-011-216
Ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
HVLp dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
10 minut powyżej 20°C, nie nadawać warstwom do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat
Łagodność fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-200µm
Należy użyć warstwy nanoszonej na wyściarku pyłoszczelności warstwy poprzedniej.
Wydajność: 1150'4 przy 17m
Trwałość: 24 miesięcy w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.
Czasotwierdzenie: 11

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. powyżej +20°C. Wskazywać na opakowaniu symbol ostrzegawczy.

Proszymy produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zważnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZROB NATYRNYCH PRÓBYNY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW.

LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POWYKŁAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OSOBNĄJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPC|A: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L