

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 08:01

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-9897-marrone-braun-met-1l-baza-p-3405.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Skoda 9897 MARRONE BRAUN MET (baza)

Cena	465,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40143
Kod EAN	4000410401431
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Produkt dwuskładnikowy metaliczny, uni i perłowy, pokrywanie lakierami bazowanymi Glasurit linii 55. Świetna krycia, krótkie czasy schnięcia, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.
Wersja uniwersalna:
100 części lakieru bazowego
20 części rozpuszczalnika 550-500-41-215
Kolor bazowy: 2 litry rozpuszczalnika 550-500-41-215 + 1,5 litra wody dla uzyskania efektu
Ważne: 1 litr + 3mm ciśnienie 2,5-3,5 bar
Ważne: 1,5 litra + 3mm ciśnienie 2,5 bar
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania efektu

Przebieg powłoki: mal
Lakier bazowy: 10-15 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz przy 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać minimum 20 cykli przy 1000 obr./min. w celu uzyskania idealnego wykończenia.
Ważne: 1 litr + 3mm ciśnienie 2,5-3,5 bar
Ważne: 1,5 litra + 3mm ciśnienie 2,5 bar
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania efektu

Przebieg powłoki: mal
Lakier bazowy: 10-15 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz przy 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać minimum 20 cykli przy 1000 obr./min. w celu uzyskania idealnego wykończenia.
Ważne: 1 litr + 3mm ciśnienie 2,5-3,5 bar
Ważne: 1,5 litra + 3mm ciśnienie 2,5 bar
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania efektu

Przebieg powłoki: mal
Lakier bazowy: 10-15 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz przy 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać minimum 20 cykli przy 1000 obr./min. w celu uzyskania idealnego wykończenia.
Ważne: 1 litr + 3mm ciśnienie 2,5-3,5 bar
Ważne: 1,5 litra + 3mm ciśnienie 2,5 bar
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania efektu

LAKIER BAZOWY ZWISZAJE Należy używać lakierów bazowanych w lakierowaniu samochodów osobowych zgodnie z obowiązującą dyrektywą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L