

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 04:41

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-lc6r-aventurine-green-met-1l-baza-p-3275.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Skoda LC6R AVENTURINE GREEN MET (baza)

Cena	395,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40053
Kod EAN	4000410400533
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Produkt dwuskładnikowy metaliczny, uni i perłowy, pokrywanie lakierami bazowanymi Glasurit linii 55. Świetna krycia, krótkie czasy schnięcia, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.
Wersja uniwersalna:
100 części lakieru bazowego
20 części rozpuszczalnika 550-50-41-215
Kolor bazowy: 2 litry rozpuszczalnika 550-50-41-215 należy dla uzyskania efektu
Kolor bazowy: 1 litr rozpuszczalnika 550-50-41-215
Kolor bazowy: 1 litr rozpuszczalnika 550-50-41-215
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania efektu

Przebieg powłoki: mal
Lakier bazowy: 10-20 min. (zależnie od koloru (DIN) oraz przy 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać warstwę bazową (z rozpuszczalnika 550-50-41-215)
Wysychanie: 15-20 min. przy 20°C
Przebieg: 24 godziny w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu
Opakowanie: 1L

Przebieg powłoki: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze od -5 do +25°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przechowywać przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przechowywania w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Przebieg powłoki: Produkt przeznaczony jest do profesjonalnego malowania pojazdów: maszyn, urządzeń, części po naprawie w warsztatach i lakierniach. Długość czasu schnięcia zależy od warunków atmosferycznych i rodzaju podłoża. Z uwagi na to, że lakier bazowy może mieć wpływ na proces aplikacji lakieru nie należy używać go do lakierowania lakierami z obowiązkową dystryktą.

LAKIER BAZOWY ZWISZAJE NIEJEST LAKIEREM BEZPIECZNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBISTYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L