

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 21:13

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-lf4v-s4-midnight-violett-met-1l-baza-p-3331.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Skoda LF4V S4 MIDNIGHT VIOLETT MET (baza)

Cena	466,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40102
Kod EAN	4000410401028
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Produkt dwuskładnikowy metaliczny, uni i perłowy, pokrywane lakierami bazowanymi Glasurit linii 55. Świetna krycia, krótkie czasy schnięcia, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.
Wersja uniwersalna:
100 części lakieru bazowego
20 części rozpuszczalnika 550-500-41-215
Kolor bazowy: 2 litry rozpuszczalnika 550-500-41-215 + 1,5 litra wody dla uzyskania efektu
Wskazówki:
Wskazówki: 1 litr rozpuszczalnika 550-500-41-215
Wskazówki: 1,5 litra wody dla uzyskania efektu
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania efektu

Przebieg powłoki: mal
Lakier bazowy: 10-20 min. (zależnie od koloru (DIN) i temperatury 20°C)
Zalewana grubość powłoki: 15-20µm
Należy wykonać powłokę (z rozpuszczalnika) warstwowo porównując
Wskazówki: 1 litr rozpuszczalnika 550-500-41-215
Wskazówki: 1,5 litra wody dla uzyskania efektu
Czas schnięcia: 10 min

Przebieg powłoki: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze od -10 do +25°C w suchym miejscu i daleko od ognia i ciepła.
Nie należy przechowywać przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w nieotwartym zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Przebieg powłoki: Produkt przeznaczony jest do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, budynków i innych obiektów. Długość czasu schnięcia zależy od warunków aplikacji i warunków atmosferycznych. Z uwagi na to, że lakier zawiera rozpuszczalniki, należy stosować go z ostrożnością i dbałością o środowisko. Lakier bazowy powinien być używany z rozpuszczalnikiem 550-500-41-215. Lakier bazowy powinien być używany z rozpuszczalnikiem 550-500-41-215. Lakier bazowy powinien być używany z rozpuszczalnikiem 550-500-41-215.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L