

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 11:53

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-lf6k-7a-highland-gruen-met-1l-baza-p-3429.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny  
Skoda LF6K 7A HIGHLAND GRUEN  
MET (baza)

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>392,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>041-INT40164</b>                                     |
| Kod EAN          | <b>4000410401646</b>                                    |
| Producent        | <b>GLASURIT</b>                                         |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

## Opis produktu

**GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55**

Właściwości: Powłoki dwusłowne metaliczne, uni i powłoki pokrywane lakierami bezbarwnymi; Gruntuń 101 922... Światło krytyczne, kątowa czarna oparowana, wysoka wydajność. Stosować tylko lakier bezbarwny zawierający z 101 55.  
Instrukcja użytku:  
100 części lakieru bazowego:  
50 części rozpuszczalnika 350-350-611-216  
Istotne uwagi: 2 dni użytkowania krytycznego + 0,5 tygodnia dla użytkownika efektu  
HPLP dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar  
RP dysza 1,5-1,6mm ciśnienie 2,0-3,0 bar  
Wszystkie powłoki HPLP wymagają nakładania 2 warstwy.

Rodzaj powłoki: mat  
Łagodność fabryczna: 18-22 sek. zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)  
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm  
Następny warstwę nanosić po uzyskaniu pyłoszkości warstwy poprzedniej.  
Wydajność: 115m<sup>2</sup>/4 przy 17m  
Twardość: 24 miejsce w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Proszymy produkty przeznaczane są do profesjonalnego malowania powierzchni, mebli, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji należy nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

**UWAGA:** ZROB NATYRKI PROŚNITY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GŁAWNĄ KOLOROWĄ JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY SAZOWE ZAWSZE NALEŻY POWYRÓZ LAKIEREM SZERBIAWYNNIE, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OSOBOWIĄZAJĄCYMI DYREKTYWAMI.

UWAGA: ZROB NATYRSK PROBNIY KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJA KOLORU JEST UZYCIE ORYGINALNYCH DODATKOW.  
LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEZY POWRYC LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEZY UZYWAC DO LAKIEROWANIA SAMOCHODOW OSOBOWNYCH ZGODNE Z OBOWIAZUJACA DYREKTYWA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L