

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 22:03

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-lf6z-p7-rallye-gruen-met-1l-baza-p-3248.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny Skoda LF6Z P7 RALLYE GRUEN MET (baza)

Cena	410,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT40026
Kod EAN	4000410400267
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuskładnikowe metaliczne, uni i perle, pokrywane lakierami bazowanymi Glasurit linii 525. Srebrna krycia, kodów czasy schnięcia, wytrzymałość. Stosować tylko lakier bazowany z linii 55.

Instrukcja użycia:
100 części lakier bazowy
100 części lakier metaliczny
20 części rozpuszczalnik 500-500-1015
Mieszanie: 2 min. (z wyjątkiem krycia) 1-5 min. (z wyjątkiem krycia)
WSP: 1,5-2,5 mm (z wyjątkiem krycia) 2,5-3 mm
PP: 1,5-2,5 mm (z wyjątkiem krycia) 2,5-3 mm
10 minut przy 20°C (z wyjątkiem krycia) do wykończenia

Właściwości: 100 części lakier bazowy
100 części lakier metaliczny
20 części rozpuszczalnik 500-500-1015
Mieszanie: 2 min. (z wyjątkiem krycia) 1-5 min. (z wyjątkiem krycia)
WSP: 1,5-2,5 mm (z wyjątkiem krycia) 2,5-3 mm
PP: 1,5-2,5 mm (z wyjątkiem krycia) 2,5-3 mm
10 minut przy 20°C (z wyjątkiem krycia) do wykończenia

Przeznaczony do: Prace lakiernicze w warunkach sprzyjających, w temp. od +5 do +25°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy przechowywać przy wilgotności względnej powyżej 80%. Termin przechowywania w temperaturze pokojowej wynosi 24 miesiące.
Przebieg produkcji: Produkcja zgodna z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Przebieg produkcji: Produkcja zgodna z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
LAKIER BAZOWY ZAWIĘŻE Należy POBIYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE Należy UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW GOSPODNICH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L