

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 16:05

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-skoda-lf7y-f6-quarzgrau-met-1l-baza-p-3242.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny  
Skoda LF7Y F6 QUARZGRAU MET  
(baza)

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>410,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>041-INT40020</b>                                     |
| Kod EAN          | <b>4000410400205</b>                                    |
| Producent        | <b>GLASURIT</b>                                         |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

## Opis produktu

**GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55**

Właściwości: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perlowa, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 923-. Świeżo krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.

Instrukcja użycia:  
100 części lakieru bazowego  
50 części rozcieńczalnika 352-56/91-216  
Ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu  
HVL P dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar  
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar  
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania efektu

Rodzaj powłoki: mat  
Łagodność fabryczna: 16-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)  
Zalecana grubość powłoki: 15-307m  
Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchoty warstwy poprzedniej.  
Wydajność: 115m<sup>2</sup>/l przy 17m  
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu  
Ochronione PL

Nieprzeznaczony! Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu i dalek od ognia i ciepła.  
Nie należy spożywać przy ugotowanej / przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznym zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L