

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 13:03

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-toyota-1c0-silver-1l-baza-p-3160.html>



Glasurit Lakier bazowy specjalny
Toyota 1C0 SILVER (baza)

Cena	344,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	041-INT93001
Kod EAN	4000410390018
Producent	GLASURIT
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55

Właściwości: Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perlowa, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 223. Świeższe krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55

Instrukcja użycia:
100 części bakteru bazowego
50 części rozcieńczalnika 352-501-011-216
Ilość warst: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu
HVLP dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar
60 minut przy 200°C nadmiernej wentylacji do uzyskania maty

Rodzaj powłoki: mat
Łepkość fabryczna: 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 15-20µm
Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchoci warstwy poprzedniej.
Wydajność: 115m²/l przy 17m
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od -5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Wszelkie produkty przeznaczane do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Cenne zawartość oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkowników od wykonania własnych testów i prób.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L