

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 13:39

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/glasurit-lakier-bazowy-specjalny-vw-l3hk-scandiumgrau-met-hochglanz-1l-p-3206.html>



## Glasurit Lakier bazowy specjalny VW L3HK SCANDIUMGRAU MET HOCHGLANZ

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>482,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>041-INT10116</b>                                     |
| Kod EAN          | <b>4000410101164</b>                                    |
| Producent        | <b>GLASURIT</b>                                         |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

### Opis produktu

#### **GOTOWY KOLOR BAZOWY GLASURIT Z LINII 55**

**Właściwości:** Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit linii 925-. Świetne krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii 55.

**Instrukcja użycia:**

100 części lakieru bazowego  
50 części rozcieńczalnika 352-50/-91/-216  
Ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia) + 0,5 warstwy dla uzyskania efektu  
HVLP dysza 1,3mm ciśnienie 2,0-3,0 bar  
RP dysza 1,3-1,4mm ciśnienie 2,0 bar  
10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

**Rodzaj powłoki:** mat

**Lepkość fabryczna:** 18-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

**Zalecana grubość powłoki:** 15-20µm

Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

**Wydajność:** 115m<sup>2</sup>/l przy 17µm

**Trwałość:** 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

**Opakowanie:** 1L

**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

**UWAGA:** ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L