

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/helios-chromind-lakier-akrylowy-2k-specjalny-audi-ly3c-amuletrot-1l-p-1153.html>



## Helios Chromind Lakier akrylowy 2K specjalny Audi LY3C AMULETROT

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>132,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>050-INT-ACR-50005</b>                                |
| Kod EAN          | <b>3830502500053</b>                                    |
| Producent        | <b>HELIOS</b>                                           |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

### Opis produktu

#### HELIOS GOTOWY KOLOR AKRYLOWY 2K Z LINII MOBIHEL

Powłoki dwukomponentowe akrylowe produkowane na bazie żywicy wysokiej jakości. Stosowane do tworzenia powłok nawierzchniowych na różnych podłożach.

##### Instrukcja użycia:

100 części lakieru akrylowego

30 części utwardzacza 1500 (temp. 5°C-18°C) , 1100 (temp. 18°C-27°C), 1300 (temp. 27°C-35°C)

20% rozcieńczalnika 2500 (temp. 5°C-18°C), 2100 (temp. 18°C-27°C), 2300 (temp. 27°C-35°C)

ilość warstw: 2-3 (do uzyskania krycia)

dysza 1,3mm -1,4mm ciśnienie 2,0-4,0 bar

5-10 minut przy 20°C odparowywanie między warstwami

**Rodzaj powłoki:** połysk

**Lepkość fabryczna:** 18-20 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

**Zalecana grubość powłoki:** 2-3 x 50 -60µm

**Trwałość:** 36 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

**Opakowanie:** 1L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

##### UWAGA:

ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIEM ORYGINALNYCH DODATKÓW. DO LAKIERÓW AKRYLOWYCH ZAWSZE NALEŻY UŻYĆ UTWARDZACZ. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L