Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:06

Link do produktu: https://autolakiery24.pl/helios-chromind-lakier-akrylowy-2k-specjalny-audi-ly3d-tornadorot-1l-p-1154.html



Helios Chromind Lakier akrylowy 2K specjalny Audi LY3D TORNADOROT

Cena	**132,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**050-INT-ACR-50006**
Kod EAN	**3830502500060**
Producent	**HELIOS**
Ważne	**Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.**

Opis produktu

HELIOS GOTOWY KOLOR AKRYLOWY 2K Z LINII MOBIHEL

Powłoki dwukomponentowe akrylowe produkowane na bazie żywicy wysokojakościowej. Stosowane do tworzenia powłok nawierzchniowych na różnych podłożach.
Instrukcja użycia:
100 części lakieru akrylowego
30 części utwardzacza 1500 (temp. 5°C-18°C) , 1100 (temp. 18°C-27°C), 1300 (temp.27°C-35°C)
20% rozcieńczalnika 2500 (temp. 5°C-18°C), 2100 (temp. 18°C-27°C), 2300 (temp. 27°C-35°C)
ilość warstw: 2-3 (do uzyskania krycia)
dysza 1,3mm -1,4mm ciśnienie 2,0-4,0 bar
5-10 minut przy 20°C odparowywanie między warstwami
Rodzaj powłoki: połysk
Lepkość fabryczna: 18-20 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 2-3 x 50 -60?m
Trwałość: 36 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
Opakowanie: 1L
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.
Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.
UWAGA:
ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW. DO LAKIERÓW AKRYLOWYCH ZAWSZE NALEŻY UŻYĆ UTWARDZACZ. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L