

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/lakier-bazowy-specjalny-helios-honda-motocykl-717-shot-silver-met-1l-p-8466.html>



HELIOS Lakier bazowy specjalny HONDA MOTOCYKL 717 SHOT SILVER - MET

Cena	289,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	050-INT-99009
Producent	HELIOS
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

HELIOS GOTOWY KOLOR BAZOWY MOTOCYKL HONDA 717 SHOT SILVER MET

Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi MOBIHEL. Świetne krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność. Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane z linii MOBIHEL

Instrukcja użycia:

100 części lakieru bazowego

ok. 60 części rozcieńczalnika 3100 (temp. 5°C-27°C) lub 3300 (temp. 27°C-40°C)

ilość warstw: 2 (do uzyskania krycia)

dysza 1,2mm -1,4mm ciśnienie 2,0-5,0 bar

10 minut przy 20°C

po między warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat

Lepkość fabryczna: 20-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

Zalecana grubość powłoki: 2x 17-23µm

Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

Trwałość: 36 miesięcy w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Opakowanie: 1L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA:

ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. GWARANCJĄ KOLORU JEST UŻYCIE ORYGINALNYCH DODATKÓW LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM, NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L