

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 17:06

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/mobihel-2-1-hs-lakier-bezbarwny-eh-anti-scratch-1l-p-6633.html>



Mobihel 2:1 HS lakier bezbarwny EH ANTI SCRATCH 1L

Cena	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	030-020-000217
Kod producenta	40271602/1,0L
Kod EAN	3838847186963
Producent	HELIOS

Opis produktu

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY EH ANTI SCRATCH 1L

? Wysoka twardość końcowa

? Wysoki połysk

? Głęboki połysk

? Aplikacja na dwa sposoby: z rozcieńczalnikiem lub bez rozcieńczalnika

? Stosowanie utwardzacza normalnego, szybkiego i wolnego

? Łatwy w użyciu, gładka powierzchnia

? Doskonała odporność mechaniczna, chemiczna i na warunki atmosferyczne

? Zgodny z dyrektywą VOC

Objętościowy stosunek mieszania:

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY EH ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4300	2:1
MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY EH ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4300	2:1

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY EH ANTI SCRATCH	
MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500	2:1

Objętościowy stosunek mieszania:

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY EH ANTI SCRATCH	2:1
MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500	5 - 10%
MOBIHEL 2K RODZIESZCZALNIK 2000	
MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY EH ANTI SCRATCH	2:1
MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500	5-10%
MOBIHEL 2K RODZIESZCZALNIK 2100	
MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY EH ANTI SCRATCH	2:1
MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500	5-10%
MOBIHEL 2K RODZIESZCZALNIK 2000	

Wagowy stosunek mieszania:

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY EH ANTI SCRATCH	100 g
MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500 / 4500 / 4500	52 g
MOBIHEL 2K RODZIESZCZALNIK 2100 / 2200 / 2000	15 g

Zywotność mieszanki w temp. 20°:

4-6h

Aplikacja pistoletem lakierniczym:

1,2-1,3mm

2-2,5 bar

Odparowanie:

5-10min/20° między warstwami

15 min/20° przed

Czas suszenia w temp 20°:

16h

Czas suszenia w temp 60°:

30-45min. w zależności od utwardzacza