

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-colormatic-lakier-bezbarwny-2k-do-naprawy-reflektorow-wysoki-polysk-200ml-p-4722.html>



MOTIP COLORMATIC Lakier bezbarwny 2K do naprawy reflektorów wysoki połysk 200ml

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-120-100-515309
Kod producenta	515309
Kod EAN	4048500515309
Producent	MOTIP

Opis produktu

COLORMATIC LAKIER BEZBARWNY 2K Z UTWARDZACZEM WYSOKI POŁYSK 200ml

2-Składnikowy lakier bezbarwny o wysokim połysku i wyjątkowej odporności na zadrapania. Doskonale odporny na benzynę, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Ze względu na szybkie schnięcie, idealne rozłożenie warstwy i łatwość polerowania, 2-Składnikowy lakier bezbarwny jest szczególnie odpowiedni do napraw miejscowych.

ColorMatic 2K Headlight Clear Coat to specjalny dwuskładnikowy lakier bezbarwny o wysokim połysku i super transparentności o bardzo wysokiej odporności na chemikalia, takie jak płyn do spryskiwaczy. Zapobiega najwyższej ochronie UV, jest wyjątkowo odporna na zarysowania oraz uszczelnia i chroni powierzchnię z tworzywa sztucznego przez około kilka lat.

Zastosowanie:

Do szybkiej i łatwej renowacji powłoki lakierniczej o wysokim połysku na plastikowych soczewkach reflektorów wykonanych z poliwęglanu. Nadaje się do przednich jak i tylnych świateł.

JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI

- Specjalny dwuskładnikowy lakier bezbarwny o wysokim połysku, super transparentny
- Bardzo wysoka odporność na chemikalia jak płyn do spryskiwaczy
- Wysoka ochrona przed promieniowaniem UV
- Długa żywotność
- Niezawodna technologia 2K zapewniająca najwyższą trwałość
- Uszczelnia i chroni powierzchnię z tworzywa sztucznego przed warunkami atmosferycznymi i żółknięciem przez kilka lat
- Renowacja reflektorów na profesjonalnym poziomie
- Niezwykle odporny na ścieranie i zarysowania

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

Baza spoiwa: Akryl

Kolor: przezroczysty

Zapach: rozpuszczalnik

Stopień połysku: (przy kącie pomiaru 60° wg DIN 67530)

połysk: 85 jednostek połysku)

Wydajność:

W zależności od konsystencji i koloru podłoża:

200 ml wystarcza na ok. 1 godz. 0,3 - 0,4 m²

500 ml wystarcza na ok. 1 godz. 0,8 - 1,0 m²

Podłoże:

Podkłady rozpuszczalnikowe i wodne

Czas schnięcia (w 20°C, 50% względnej wilgotności powietrza):

Pyłosuchość: po ok. 2 godz. 5 minut

Suchy w dotyku: po ok. 2 godz. 5 godzin

Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz grubości nałożonej warstwy.

Odporność na temperaturę: do 120°C

Stabilność przechowywania: 36 miesięcy, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (=10°-25°C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)

Żywotność:

24 godziny w temperaturze pokojowej (20 - 25°C)

Mieszanie składników z utwardzaczem:

Zdejmij nasadkę ochronną z dna puszk i całkowicie wyciągnij kołek za pomocą włożonego pierścienia. To zwolni nóż, który przebijie ściankę aluminiowego wkładu.

Wkład obróci się wtedy o 360°, całkowicie się otworzy i uwolni utwardzacz.

Energicznie wstrząsnąć puszką, aby wymieszać składniki z utwardzaczem w odpowiedniej, wcześniej ustalonej proporcji.

Energicznie wstrząsnąć puszką przez 2 minuty

Przeprowadź testy natryskowe

Żywotność: 24 godziny (20°C)

Gotowe do użycia materiały powłokowe zawierające izocyjaniany mogą podrażniać układ oddechowy i powodować reakcje alergiczne. Istnieje ryzyko uczulenia przy wdychaniu oparów i mgły rozpylonej. W przypadku substancji zawierających izocyjaniany należy przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących stosowania powłok rozpuszczalnikowych. W szczególności nie należy wdychać rozpylonej mgły i oparów. Alergicy i astmatycy oraz osoby podatne na choroby układu oddechowego nie powinny pracować z materiałami izocyjanianowymi.

Tylko do użytku profesjonalnego. Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2/P3)