

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-dupli-color-sprayplast-czarny-matowy-spray-x2-400ml-p-4631.html>

MOTIP DUPLI COLOR Sprayplast czarny matowy spray 400ml x 2szt

Cena	97,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-120-120-081
Kod producenta	388101
Kod EAN	4048500388101
Producent	MOTIP

Opis produktu

MOTIPDUPLI COLOR SPRAYPLAST FOLIA W SPRAYU CZARNY MAT 400ml x 2 szt

Ściągalny lakier plastyczny. Specjalna farba tworząca usuwalną powłokę. Nadaje się do wszystkich gładkich, niechłonnych powierzchni, tj. metal, aluminium, twarde tworzywa, które nadają się do malowania oraz nie są wrażliwe na rozpuszczalniki. Uszkodzenia, np. szczeliny w powłoce są łatwe do naprawy poprzez przemalowanie ich SPRAYPLAST. Podłoże musi być czyste, suche, odrdzewione i odtłuszczone. Nie stosować na podłożach porowatych i wrażliwych na działanie rozpuszczalników. Zabezpieczyć miejsca dookoła malowanej powierzchni. Puskę wstrząsać 3min. Dokonać próbnego natrysku. Działanie na inne lakiery sprawdzić w niewidocznym miejscu. Pierwszą powłokę nałożyć bardzo cienką warstwę. Następnie nanieść kolejne 4 warstwy metodą krzyżową z odległości 25cm. Dla kolorów neonowych : nanieść 4 warstwy koloru białego, a następnie warstwę koloru neonowego. Po naniesieniu każdej z powłok, pozostawić przez około 10 minut, aż powierzchnia odparuje. Folia jest ściągalna po ok. 2 godzinach. Utwardzona po ok. 6-8 godzin. Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie technicznej. Puszka 400ml wystarcza do pomalowania 2 felg, zestaw na pomalowanie 4 felg.

Szybko zmieniaj wygląd powierzchni za pomocą lakieru SPRAYPLAST. Możesz bardzo indywidualnie zaprojektować wygląd np. felgi lub innego przedmiotu lub części samochodowych. Jeśli nie podoba ci się już kolor, po prostu zdejmij folię, która została wcześniej spryskana.

SPRAYPLAST nadaje się nie tylko do projektowania felg, ale można go również nakładać na czysty metal, wszystkie powłoki 2K, twarde tworzywa sztuczne do malowania i szkło. Nawet malowanie np. części samochodowe są możliwe, jeśli nałożysz wystarczającą grubą warstwę.

SPRAYPLAST nie nadaje się do malowania reflektorów, świateł tylnych ani innych powierzchni z poliwęglanu.

WŁAŚCIWOŚCI:

Najwyższa jakość
 Szybkoschnący
 Płaszcz ochronny przed odpryskami kamienia, zarysowaniami, brudem, wilgocią
 Odporny na kwasy, tłuszcze, oleje
 Bardzo dobry zasięg
 Doskonała przyczepność do wielu materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne (PP, PE, PVC), szkło
 Nie dotyczy porowatych powierzchni, np. drewno, beton, kamień
 Dobry przepływ, gładka powierzchnia
 Nadaje się do malowania obiektów zewnętrznych i wewnętrznych
 Nie nakładać na lakiery 1K, ale tylko na czyste metale, lakiery 2K, oryginalne lakiery samochodowe.
 Bardzo dobra odporność na zwykłe środki czyszczące (np. SPRAYPLAST Cleaner)
 Krótkotrwale odporny na myjnie samochodowe
 Nie przewodzi, ale nie izoluje elektrycznie!
 Pokrywalny tylko ofertą SPRAYPLAST.
 Nadaje się do wszystkich gładkich, niechłonnych powierzchni, np. metal, aluminium, twarde tworzywa sztuczne do malowania, niewrażliwe na rozpuszczalniki.

Suchy w dotyku / zdzieralny: po ok. 2 godziny

Utwardzony: po ok. 6-8 godzin

Odporny na temperaturę: ok. 100°C

Stabilność przechowywania: 5 lat, jeśli to możliwe, przechowywanie Przechowywać w stanie niezamarzającym.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia, którą chcesz obrabiać, musi być czysta, sucha, wolna od rdzy i tłuszczu, a także gładka i odporna na rozpuszczalniki.

Nie malować na porowatych lub szorstkich powierzchniach.

Z gładkich powierzchni można później łatwo odkleić folię.

Zalecamy zamaskowanie koła, odpowiednimi przedmiotami.

Przed aplikacją przedmiot, który chcesz pomalować, należy starannie oczyścić z tłuszczu, oleju lub silikonu za pomocą zwykłego, niezbyt ostrego środka czyszczącego.

Przed malowaniem SPRAYPLAST należy dokładnie wyczyścić obszar przeznaczony do malowania.