

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-lakier-bezbarwny-2k-z-utwardzaczem-spray-200-p-4770.html>



MOTIP lakier bezbarwny 2k z utwardzaczem spray 200ml

Cena	48,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-120-140-078
Kod producenta	856204
Kod EAN	4048500856204
Producent	MOTIP

Opis produktu

MOTIP COLOR MATIC LAKIER BEZBARWNY Z UTWARDZACZEM 2K Z UTWARDZACZEM 200ml

2-składnikowy lakier bezbarwny o wysokim połysku i wyjątkowej odporności na zadrapania. Pojemność 200ml. Lakier bezbarwny ColorMatic 2K to wyjątkowo odporny na zarysowania dwuskładnikowy lakier bezbarwny. Jest wysoce paliwo-odporny, odporny na promienie UV i wpływy atmosferyczne. Ze względu na bardzo dobrą rozlewność i łatwość polerowania lakier bezbarwny ColorMatic 2K jest szczególnie odpowiedni do napraw punktowych. Gotowe napełnione produkty napełnione ColorMatic można ponownie powlekać po wyschnięciu przez 30 minut. Stary lakier musi być całkowicie suchy.

Zastosowanie: Idealny do napraw punktowych i wykańczania części

JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI

- Specjalna powłoka do części tuningowych
- Powlekanie punktowe części z tworzyw sztucznych
- Powłoka na części z tworzyw sztucznych
- Dwuskładnikowy lakier bezbarwny o wysokim połysku, wyjątkowo odporny na zarysowania ? wysoce odporny na paliwo, promienie UV i wpływy atmosferyczne.
- Zapewnia efekt połysku przy 50°/60° w jakości OEM
- Długa żywotność
- Szybki czas schnięcia
- Bardzo dobry przepływ
- Wygodna puszka 200 ml, aby uniknąć resztek

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

Baza spoiwa: Akryl

Kolor: przezroczysty

Zapach: rozpuszczalnik

Stopień połysku: (przy kącie pomiaru 60° wg DIN 67530)

Połysk satyna: ca. 30 jednostek połysku

Wydajność: w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 200 ml wystarcza na ok. 2 godz. 0,3 - 0,4 m²

Podłoże: podkłady rozpuszczalnikowe i wodne

Czas schnięcia (w 20°C, 50% względnej wilgotności powietrza):

Pyłosuchość: po ok. 2 godz. 5 minut

Suchy w dotyku: po ok. 2 godz. 5 godzin

Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz grubości nałożonej warstwy.

Odporność na temperaturę: do 120°C

Stabilność przechowywania:

36 miesięcy, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (=10°-25°C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)

Rozmiar: 2 składnikowe puszkki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 200 ml

Wartość LZO: 123,5g

Żywotność: 24 godziny w temperaturze pokojowej (20 - 25°C)

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

Przed użyciem uważnie przeczytaj i przestrzegaj tekstów ostrzegawczych na etykiecie!

Powłoki bazowe mogą być powlekane jedwabiem ColorMatic 2K hi-speed

bezbarwny po wyschnięciu przez 30 minut

2-3 pełne warstwy, 50?

Pozostawić do wyschnięcia na 2 minuty między warstwami

W celu uzyskania optymalnego efektu powlekania należy doprowadzić puszkę do temperatury przed użyciem (20 - 25°C) i wilgotności względnej powietrza 45 - 60%.

Uwaga: wysoka wilgotność powietrza może powodować utratę połysku.

Mieszanie składników z utwardzaczem:

Zdejmij nasadkę ochronną z dna puszkki i całkowicie wyciągnij kołek za pomocą włożonego pierścienia. To zwolni nóż, który przebije ściankę aluminiowego wkładu. Wkład obróci się wtedy o 360°, całkowicie się otworzy i uwolni utwardzacz.

Energicznie wstrząsnąć puszką, aby wymieszać składniki z utwardzaczem w odpowiedniej, wcześniej ustalonej proporcji.