

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-lakier-do-vinylu-skory-czarny-vinyl-spray-400ml-p-4757.html>



MOTIP lakier do vinyłu, skóry czarny vinyl spray 400ml.

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-120-140-025
Producent	MOTIP

Opis produktu

MOTIP LAKIER DO VINYLU, SKÓRY CZARNY VINYL SPRAY 400ml.

Lakier do tworzyw sztucznych przeznaczony do napraw i poprawiania wyglądu części ze skóry naturalnej, sztucznej a nawet winylu i wszelkich części z plastiku. Zachowuje oryginalną strukturę materiału dodatkowo nadając kolor. Ponieważ lakier wyprodukowany jest na bazie winylu, jest on elastyczny, trwały, odporny na odkształcenia i przetarcia..

JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy w użyciu
- Długotrwały połysk i trwały kolor
- Elastyczne
- Doskonała przyczepność
- Zachowuje oryginalną strukturę

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

Baza spoiwa: Żywica Nitro-combi

Kolor : czarny

Zapach: rozpuszczalnik

satyna połysk: 30-35 jednostek połysku

Wydajność:

W zależności od konsystencji i koloru podłoża:

400 ml wystarcza na ok. 1,25 - 1,75 m²

Czas schnięcia (w 20°C, 50% względnej wilgotności powietrza):

Pyłosuchość: po ok. 2 godz. 5-10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 2 godz. 10-20 minut

Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz grubości nałożonej warstwy.

Odporność na temperaturę: do 110°C

Stabilność przechowywania:

10 lat przy odpowiednim przechowywaniu (=10°-25°C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)

Rozmiar: puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

ŚRODOWISKO I ETYKIETOWANIE

Przyjazny dla środowiska: MOTIP DUPLI zobowiązuje się do stosowania formuł bez ograniczonych lub krytycznych składników oraz do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem uważnie przeczytaj i przestrzegaj tekstów ostrzegawczych na etykiecie!

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką przez 2 minuty.

Przetestuj kompatybilność na niepozornym obszarze.

Zachowaj odległość natrysku ok. 25-30 cm.

Spryskaj kilka cienkich warstw sprayu winylowego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MALOWANIA NATRYSKOWEGO

Chroń obiekt i otoczenie przed rozpyloną mgłą. Przy malowaniu małych powierzchni zaleca się użycie kawałka kartonu jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar do natryskiwania. Maskę należy trzymać od 1 do 2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły rozpylonej. Zaleca się maskowanie części, które nie mają być lakierowane, aby chronić otoczenie przed rozpyloną mgłą.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od +10°C do +25°C, max. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Stosować tylko podczas suchej pogody, w miejscach osłoniętych od wiatru oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Kolor: vinyl spray black 04066