

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 08:20

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-olej-penetrujacy-500-ml-p-4753.html>



MOTIP Olej penetrujący 500 ml

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-120-140-012
Kod EAN	8711347226160
Producent	MOTIP

Opis produktu

MOTIP OLEJ PENETRUJĄCY 500 ml

Skuteczne narzędzie do poluzowania zardzewiałej części. Przenikliwy olej ma dobre właściwości penetrujące i zawiera grafit i MoS2. Przenikający olej jest odporny na wilgoć i chroni przed rdzą. Olej penetrujący MoTip ma silny strumień rozpylający i może być stosowany w różnych pozycjach. Przedłużana dysza umożliwia precyzyjne nanoszenie preparatu. Zastosowanie: Zawiasy, okucia, połączenia śrubowe, zamki, śruby, nakrętki, narzędzia, łańcuch itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobre właściwości penetrujące
- Zawiera grafit i MoS2
- Odporny na wilgoć
- Mocny strumień natryskowy
- Zawór 360 °

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE: Podstawa: olej mineralny, grafit i siarczek molibdenu

Kolor: grafitowy / czarny

Zapach: charakterystyczny Gęstość względna w 20 ° C: 0,86 g / ml Wydajność: 2,33 g / s. Prężność par w 20 ° C: 3-4 bar
Stabilność przechowywania: 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)

Rozmiar: puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 500 ml

ŚRODOWISKO I OZNAKOWANIE

Przyjazny dla środowiska: MOTIP DUPLI stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako ?specjalny odpad?.

Aplikacja:

Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.

Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.

Luźną rdzę usunąć szczotką drucianą.

Wstrząśnij puszką przez 2 minuty przed użyciem.

Spryskaj części i pozostaw, aby zadziałały.

Rozpoczyna pracę w większości przypadków w ciągu 5 do 15 minut, w zależności od zdolności produktu do penetracji.

Zanieczyszczenia i rdzę można już usunąć po 5 minutach.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

